

## FISA TEHNICA – BANDA ADEVIZA DIN POLIETILENA CU FILM ALUMINIZAT

DENSITATE	35 kg/m <sup>3</sup>	
CULOARE	gri argintiu	
GROSIME	1 mm	ISO 1923

In tabelul urmator sunt cuprinse valorile nominale, valorile minime si maxime de toleranta

<b>Grosime</b>	<b>1mm</b>
Minim	0.8
Maxim	1.5

TEMPERATURA DE APLICARE	intre +10°C si 35°C	
TEMP DE LUCRU A ADEZIVULUI	intre -20°C si +75°C	
COMPORTAMENT LA FOC	B1 (conform UNI 8457, UNI 9174)	
CONDUCTIBILITATEA TERMICA	la temp medie de 40°C $\lambda = 0,0372$ W/mK	
FACTOR DE REZISTENTA LA DIFUZIA VAPORILOR DE APA	$\mu = 5000$	DIN 52615
REZISTENTA LA COMPRESIE	190g/cm <sup>2</sup>	(la 10%)
ABSORTIA DE APA	< 2% volumetric (dupa 28 de zile)	
ADEZIV	sintetic	
LINER	hartie siliconata sau film LDPE	
DIMENSIUNE CUTIE	440 x 440 x 310mm	
NR CUTII PE PALET	38 cutii	

COD PRODUS	GROSIME	LATIME	LUNGIME	BUC/CUTIE
PEAH50-3-10	1 mm	50 mm	25 m	21