

## FISA TEHNICA – GARNITURA ADEZIVA DIN EPDM

DENSITATE	130 kg/m <sup>3</sup>	
CULOARE	Negru	
GROSIME	3 sau 6mm	ISO 1923

In tabelul urmatoar sunt cuprinse valorile nominale, valorile minime si maxime de toleranta

<b>Grosime</b>	<b>3mm</b>	<b>6mm</b>
Minim	2.6	5.4
Maxim	3.5	6.6

COMPORTAMENT LA FOC conform FMVSS 302 din industria automotive

REZISTENTA LA COMPRESIE (25%) 20 - 40 kPa ASTM D 1056

REZISTENTA LA COMPRESIE (50%) 70 - 110 kPa ASTM D 1056

DEFORMARE LOCALA (50%) < 20% 23°C/22h  
< 37% 40°C/22h

REZISTENTA LA ALUNGIRE > 220 kPa ISO 1798-97

ALUNGIREA pana la RUPERE > 180% DIN 52615

REZISTENTA LA SFASIERE > 1 kN/m DIN 53515

STABILITATE DIMENSIONALA < 6% 3h/80°C

ABSORTIA DE APA < 8% volumetric ASTM D 1056

ADEZIV pe baza de cauciuc sintetic

LINER hartie siliconata

DIMENSIUNE CUTIE 560 x 560 x 500mm

NR CUTII PE PALET 12 cutii

COD PRODUS	GROSIME	LATIME	LUNGIMEA	ROLE/CUTIE	ML/CUTIE
GEG1-3-10	3mm	10mm	20m	200	4000
GEG1-6-10	6mm	10mm	10m	200	2000
GEG1-3-15	3mm	15mm	20m	132	2640
GEG1-6-15	6mm	15mm	10m	132	1320
GEG1-3-20	3mm	20mm	20m	100	2000
GEG1-6-20	6mm	20mm	10m	100	1000