

FISA TEHNICA – GARNITURI DIN POLIETILENA DE CULOARE GRI

DENSITATE	33 kg/m ³	
CULOARE	gri antracit	
GROSIME	3 sau 6mm	ISO 1923

In tabelul urmatoar sunt cuprinse valorile nominale, valorile minime si maxime de toleranta

Grosime	3mm	6mm
Minim	2.6	5.4
Maxim	3.5	6.6

TEMPERATURA DE APLICARE	intre +10°C si 35°C
TEMP DE LUCRU A ADEZIVULUI	intre -20°C si +75°C
CONDUCTIBILITATEA TERMICA	la temp medie de 40°C $\lambda = 0,0372$ W/mK
FACTOR DE REZISTENTA LA DIFUZIA VAPORILOR DE APA	$\mu = 2192$ DIN 52615
REZISTENTA LA COMPRESIE	190g/cm ² la 10%
ABSORTIA DE APA	< 3% volumetric (dupa 28 de zile)
ADEZIV	sintetic
LINER	hartie siliconata
DIMENSIUNE CUTIE	560 x 560 x 500mm
NR CUTII PE PALET	12 cutii

COD PRODUS	GROSIME	LATIME	LUNGIME	ROLE/CUTIE	ML/CUTIE
GPEN-3-10	3mm	10mm	20m	200	4000
GPEN-6-10	6mm	10mm	10m	200	2000
GPEN-3-15	3mm	15mm	20m	132	2640
GPEN-6-15	6mm	15mm	10m	132	1320
GPEN-3-20	3mm	20mm	20m	100	2000
GPEN-6-20	6mm	20mm	10m	100	1000